



Degolladora Inalámbrica
DWT310 M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")



Fija más de 300 piezas.

Tornillos de corte de torsión M22 (7/8 ") con dos baterías de 18V 5.0 Ah*

*Cantidad de trabajo en una sola carga de batería completa

Máx. torsión de fijación
por encima
800 N·m



18v + 18v → **36v**



Fijación de alta velocidad más allá de la herramienta de AC

La caída de voltaje no ocurre gracias a la tecnología de batería LXT

18v + 18v → 36v

Trabaja eficientemente

DWT310 **114%**

Modelo anterior AC 100

Condiciones para la prueba:

- Tornillo de fijación: M22 perno de torsión
- Batería : BL1850B x2
- Herramienta AC : 50m longitud cable

BL MOTOR

Motor sin carbones de alta potencia y alta torsión.

Artículos para reducir la fatiga.



Gancho de transporte

La correa del hombro y el gancho no los usan como dispositivos de prevención de caídas

Correa para el hombro (para transportarlo)



Lámpara de advertencia LED para la capacidad de la batería.

- Parpadeo: la energía de la batería casi se ha agotado, cuando el número de tornillos que puede apretar es menor que aproximadamente 10.
- Sólido: la energía de la batería se ha agotado por completo.



Tecnología de protección extrema

Accesorios:

Tabla de referencia del tamaño de la manga

Tam. tornillo	Manga exterior		Manga interior		Tam. tornillo	Manga exterior		Manga interior		
	L (mm)	No. parte	L (mm)	No. parte		L (mm)	No. parte	L (mm)	No. parte	
M16	35	193804-8	36	195245-4	M22, 7/8"	39	193960-4	39	195218-7	
M16	81	193807-2	36	*764421-7		85	764364-3	39	*764423-3	
M16	100	764406-3	82	193810-3		100	764410-2	85	764352-0	
M16	200	764407-1	100	764400-5		170	764365-1	100	764404-7	
M20	37	193805-6	200	764401-3	M22, 7/8"	200	764411-0	170	764354-6	
M20	37	**196276-6	38	195217-9		5/8"	35	764362-7	200	764405-5
M20	37	193805-6	38	*764422-5		3/4"	37	764361-9	36	764420-9
M20	83	193806-4	84	193809-8		3/4"	83	764363-5	38	764419-4
M20	100	764408-9	100	764402-1	3/4"	168	764366-9	84	764353-8	
M20	200	764409-7	200	764403-9					169	764355-4

Degolladora Inalámbrica

DWT310 M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Freno	Capacidad	Bolt : M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
Estuche	Velocidad sin carga (RPM)	14
	Max torsión fijación	804 N·m (593 ft.lbs.)
	Nivel vibración	2.5 m/s ² o menos
	Nivel de presión sonora	83 dB(A)
	Nivel de potencia sonora	94 dB(A)
Equipo Estándar:	Dimensiones (L x A x A)	296x130x377 mm (11-5/8"x5-1/8"x14-7/8")
- Destornillador, Batería, Cargador	Peso neto	6.5 - 7.1 kg (14.3 - 15.7 lbs.)

Makita Latin America, Inc.
www.makitalatinamerica.com