

Lijadora de acabado inalámbrica DBO480 / DBO481 / DBO482



Lijado sin estrés y sin cables



DBO480

Papel tipo gancho y bucle. Papel tipo abrazadera



DBO481 Papel tipo pinza



DBO482 Papel tipo pinza. Base de aluminio







Tiempo de funcionamiento continuo

lijamos la placa SPF con una carga de prensado de 3N en modo de alta velocidad

unos 60 min Batería: BL1860B (con una carga completa de la batería)



Funciona con una batería de iones de litio de 18V LXT Baja vibración y alta potencia


14.000 OPM para un lijado rápido y suave



Control de la velocidad por medio de un pulsador

Control de velocidad eléctrico de 2 etapas: 11.000/ 14.000min⁻¹





También se puede conectar a las aspiradoras Makita








Foto: DBO480



El polvo se extrae a través de 6 agujeros bajo la almohadilla y se recoge en la bolsa de polvo.



Fácil instalación/retirada del papel con los bordes de *la pinza* enrollados





Almohadilla completa

Juego completo de placas triangulares Almohadilla triangular (Hook & loop) № de pieza 191Y22-2

Juego completo de placas rectangulares (Hook & Ioop) № de pieza 191Y23-0 Juego completo de almohadillas Para usar con papel de tipo gancho y bucle o papel de tipo pinza

Compatible con la base y las 4 almohadillas utilizadas para los modelos actuales con cable





Juego completo de almohadillas Para usar con papel abrasivo o papel de sujeción

Nº de pieza 191Y25-6



con juego de filtros (Tela no tejida)

Nº de pieza 135327-0

con bolsa de papel para el polvo Nº de pieza 135246-0

Bolsa de polvo Nº de pieza 135222-4



Juego de filtros (*sin marca de

origen) 5pcs, set

Tela no tejida Nº de pieza 195134-3 Nº de pieza *195133-5

Bolsa de papel para el polvo

5pcs, set Nº de pieza 194746-9



Para papel de lija de tipo convencional sin agujeros preperforados

Nº de pieza 450066-4



Tiempo de carga

18V LITTHIUMHON	DC18RC DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Lijadora de acabado sin cable

DBO480 / DBO481 / DBO482

Electrónica de 2 velocidades Gancho y bucle (sólo DBO480)
Recogida de polvo Maletín de transporte

transporte
Equipamiento de serie:
Papel abrasivo,
bolsa de polvo / caja de
polvo, placa de perforación,
batería, cargador

Sólo DBO480, DBO481: Placa triangular, Placa rectangular

Órbitas por minuto (OPM) Nivel de vibración Nivel de presión sonora Dimensiones (L x An x AI)

Tamaño de la almohadilla 112 x 102 mm (4-3/8 x 4")
Tamaño del papel abrasivo **DBO480. DBO482:** 114 x

DBO480, DBO482: 114 x 102 mm (4-1/2 x 4") **DBO481:** 140 x 114 mm (5-1/2 x 4-1/2") Máximo: 14.000, mínimo: 11.000

DBO480, DBO481: 2.5 m/s² o menos, **DBO482:** 3.4 m/s²

75 dB(A)

DBO480: c/BL1830B/BL1840B/BL1850B/BL1860B:
171 x 113 x 153 mm (6 2/4 x 4 2/9 x 6")

171 x 112 x 152 mm (6-3/4 x 4-3/8 x 6")

C/BL1815N: 159 x 112 x 152 mm (6-1/4 x 4-3/8 x 6")

DBO481: w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

171 x 112 x 151 mm (6-3/4 x 4-3/8 x 5-15/16")

C/BL1815N: 159 x 112 x 151 mm (6-1/4 x 4-3/8 x 5-15/16")

DBO482: w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:

171 x 112 x 150mm (6-3/4 x 4-3/8 x 5-7/8")

C/BL1815N: 159 x 112 x 150 mm (6-1/4 x 4-3/8 x 5-7/8")

Peso neto **DBO480**; DB**0481**: 1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.) **DB0482**: 1.4 - 1.8 kg (3.1 - 4.0 lbs.)

 ${\it El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la bater\'a.}$

La combinación más ligera y la más pesada, según el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Corporación Makita